



EN CUESTIÓN DE RENDIMIENTO EN CARRETERA Y COMODIDAD DE LOS PASAJEROS, LA MICROBUS ROSA

MODELO	
Capacidad de Pasajeros	33 + 1
País de Procedencia / Categoría	Japón
DIMENSIONES EXTERIORES	
Largo / Ancho / Alto (mm)	7.730 / 2.010 / 2.630
Distancia Entre Ejes	4.550
Voladizo Delantero	940
Voladizo Posterior	2.225
DIMENSIONES INTERIORES	
Largo / Ancho / Alto (mm)	6.965/ 1.845/ 1.860
PESOS	
Peso Bruto Vehicular (kg)	6.100
Peso Seco (kg)	3.770
Capacidad de Carga Bruta (kg)	2.330
MOTOR TURBO INTERCOOLER	
Tipo Enfriado por Agua, con Bujías Precalentadoras	Diésel de 4 Tiempos, 4 Cilindros en Línea,
Cilindrada (cc)	3.907 cc
Sistema de Alimentación	Inyección Directa
Potencia Máx. (HP/rpm)	136 / 2.900
Torque Máx. (kg.m/rpm)	370

EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Tracción	2WD - Mecánica de 5 Velocidades y Reversa
Relaciones de Caja	5.380 / 3.028 / 1.700 / 1.000 / 0.722 Rev. 5.380
EJES / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN	
Eje Posterior	Eje Flotante, Reducción Simple con Relación 5.714
Dirección	Bolas Recirculantes Servo Asistida, con Columna de Dirección Telescópica y Basculante
Suspensión (Delantera / Posterior)	Muelles Laminados Semielípticos con Amortiguadores
FRENOS	
De Servicio	Hidráulicos. Servoasisti- dos por Vacío
Delanteros	disco
Posterior	tambor
Estacionamiento	Tipo de Expansión Interna Aplicado al Cardán
Auxiliar	Freno Motor (Escape)

ROSA



DESEMPEÑO

Máx. Grado de Trepado (A Máx. Carga)	42%
Velocidad Máxima (km/h)	125
Radio Mínimo de Giro (m)	7,7

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (lt.)	100
Adicionales	Filtro y Separador de Agua

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Cantidad	6 + 1 Rueda de Repuesto
Delantero	Simple 700R16 12PR
Posteriores	Dobles 700R16 8PR

ESPECIFICACIONES DE CARROCERÍA

Tipo	Carrocería Tipo Monocoque (Techo Alto)
Ventanas Delanteras	Laminados, Ligeramente Tintadas
Ventanas Laterales	Tipo Corredizas
Ventanas de Seguridad	Templada

ASIENTOS

Capacidad	33 + Piloto
Material	tela
Configuración	Lado del Piloto (8 Filas de Asientos Dobles y 7 Asientos Plegables) Lado de la Puerta (7 Filas de Asientos Simples, 1 Asiento Doble)
Del Piloto	Regulable en Dirección Horizontal y Reclinable con Cabezal
De Pasajeros	Reclinables con Respaldo Alto
Cinturón de Seguridad	Piloto de 3 Puntos / Pasajeros de 2 Puntos

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	24V AC 80A
Baterías	2 x 12 Volts

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado	Original de Fábrica (Mitsubishi) 10.800 kcal/h
Paquetera interior	•
Pasamanos Interior	Ubicado al Ingreso y en el Techo del Bus
Iluminación Interior: Luces de salón	3 Luces Ubicadas a lo Largo del Interior del Bus
Iluminación Interior: Luces de piso	Luz de Piso Ubicada en la Puerta de Entrada
Espejo Interior	•
Parasoles	•
Cenicero	Sólo piloto
Encendedor	•
Bolsillo de puerta	Sólo piloto
Radio	Radio AM/FM con Reproductor de CD-MP3
Velocímetro y Odómetro	•
Tacómetro	•
Bocina de Retroceso	•

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Parachoques Delantero y Posterior	De Acero, Pintados
Espejos	2 Exteriores Laterales y un Espejo de Punto Ciego
Puertas	Para el Piloto (Manual) / Para Pasajeros (Automático)
Limpiaparabrisas	De Gran Amplitud, Hojas Dobles, Intermitentes
Tanque de Combustible	De Acero (100 lts.)

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.



4000-8000



www.fusocr.com



VeinsaComercial