

**FUSO**

**VEINSA**  
FLOTA MOTORS



LARGO

**7730** mm

ALTO

**2010** mm

ANCHO

**2630** mm

CAPACIDAD

**33+1** pasajeros

TAPICERÍA

**TELÁ**

**Rosa**



VeinsaFlota



[www.fuso.cr](http://www.fuso.cr)



4000-8000

## Modelo

Capacidad de pasajeros	33 + 1
País de procedencia / categoría	Japón

## Dimensiones exteriores

Largo / ancho / alto (mm)	7.730 / 2.010 / 2.630
Distancia entre ejes	4.550
Voladizo delantero	940
Voladizo posterior	2.225

## Dimensiones interiores

Largo / ancho / alto (mm)	6.965 / 1.845 / 1.860
---------------------------	-----------------------

## Pesos

Peso bruto vehicular (kg)	6.100
Peso seco (kg)	3.770
Capacidad de carga bruta (kg)	2.330

## Motor turbo intercooler

Tipo enfriado por agua, con bujías precalentadoras	Diésel
Cilindrada (cc)	3.907 cc
Sistema de alimentación	Inyección directa
Potencia máx. (Hp/rpm)	136 / 2.900
Torque máx. (kg.m/rpm)	370

## Embrague

Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
------	---------------------------------------

## Transmisión

Tracción	2wd - mecánica de 5 velocidades y reversa
Relaciones de caja	5.380 / 3.028 / 1.700 / 1.000 / 0.722 rev. 5.380

## Ejes / dirección / suspensión

Eje posterior	Eje flotante, reducción simple con relación 5.714
Dirección	Bolas recirculantes servo asistida, con columna de dirección telescópica y basculante
Suspensión (delantera / posterior)	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores

## Frenos

De servicio	Hidráulicos, servoasistidos por vacío
Delanteros	Disco
Posterior	Tambor
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno motor (escape)

## Desempeño

Máx. Grado de trepado (a máx. Carga)	42%
Velocidad máxima (km/h)	125
Radio mínimo de giro (m)	7,7

## Tanque de combustible

Capacidad (lt.)	100
Adicionales	Filtro y Separador de Agua

## Ruedas y neumáticos

Cantidad	6 + 1 Rueda de Repuesto
Delantero	Simples 700R16 12PR
Posteriores	Dobles 700R16 8PR

## Especificaciones de carrocería

Tipo	Carrocería Tipo Monocasco (Techo Alto)
Ventanas delanteras	Laminados, Ligeramente Tintadas
Ventanas laterales	Tipo Corredizas
Ventanas de seguridad	Templada

## Asientos

Capacidad	33 + piloto
Material	Tela
Configuración	Lado del piloto (8 filas de asientos dobles y 7 asientos plegables)
	Lado de la puerta (7 filas de asientos simples, 1 asiento doble)
Del piloto	Regulable en dirección horizontal y reclinable con cabezal
De pasajeros	Reclinables con respaldo alto
Cinturón de seguridad	Piloto de 3 puntos / pasajeros de 2 puntos

## Sistema eléctrico

Alternador	24V AC 80A
Baterías	2 x 12 Volts

## Equipamiento exterior

Parachoques delantero y posterior	De acero, pintados
Espejos	2 exteriores laterales y un espejo de punto ciego
Puertas	Para el piloto (manual) / para pasajeros (automático)
Limpiaparabrisas	De gran amplitud, hojas dobles, intermitentes
Tanque de combustible	De acero (100 lts.)

## Dimensiones exteriores

Aire acondicionado	Original de Fábrica(Mitsubishi) 10.800 kcal/h
Paquetera interior	•
Pasamanos interior	Ubicado al Ingreso y en el Techo del Bus
Iluminación interior: luces de salón	3 Luces Ubicadas a lo Largo del Interior del Bus
Iluminación interior: luces de piso	Luz de Piso Ubicada en la Puerta de Entrada
Espejo interior	•
Parasoles	•
Cenicero	Sólo piloto
Encendedor	•
Bolsillo de puerta	Sólo piloto
Radio	Radio AM/FM con Reproductor de CD-MP3
Velocímetro y odómetro	•
Tacómetro	•
Bocina de retroceso	•

NOTA: Las características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con carácter ilustrativo, no incluyen carrocería.